

# Therm C 13/180 - NHP à eau chaude

FAIBLE VITESSE DE ROTATION  
**1400**  
tr/min



**CLIC !**



Scannez-moi  
pour voir la  
vidéo



## DONNÉES TECHNIQUES

### Therm C 13/180

■ Pression maximale	200 bars
■ Pression de service	30 - 180 bars
■ Débit d'eau	13 l/min   780 l/h
■ Flexible HP de 15 m (avec enrouleur)	44879
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	44878
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 3   12500
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D25045
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 8,7 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	4,8 kW
■ Poids sans   avec enrouleur	164 kg   169 kg
■ Système Total Stop temporisé	✔
N° de réf.   EAN code sans enrouleur (TS)	62820.0   40 12314 10114 0
N° de réf.   EAN code avec enrouleur (TST)	62821.0   40 12314 10115 7

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du Therm C 13/180

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires
- Contrôleur de débit
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Protection contre la surchauffe
- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Aspiration direct de produits de nettoyage
- Bac tampon de 3 l
- Réservoir de carburant 25 l