

## Série HD



**MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE**  
une lecture facile de la pression de travail

**POIGNÉE DE TRANSPORT EN ACIER INOXYDABLE**  
la conception compacte facilite le transport et permet de gagner de l'espace

**MOTEUR ÉLECTRIQUE À 4 PÔLES - 1 400 TR/MIN**  
réduit le bruit et l'usure (HD 7/122 TS)

**SYSTÈME D'ARRÊT TOTAL**  
réduit le bruit et protège la pompe à haute pression

# 600030 HD 7/122 TS

► **ACCESSOIRES** | page 26-27

### ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Pompe axiale Kränzle
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration du HD 7/122 TS: 1.5 m
- Flexible haute pression avec anti-perçage Twist-Stop



MODÈLE	HD 7/122 TS	HD 10/122 TS
N° de réf.	600030	600080

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-120   3-12	30-120   3-12
Débit d'eau	l/min   l/h	7   420	10   600
Surpression admissible	bars / MPa	135   13.5	135   13.5
Vitesse du moteur	T/min	1400	2800
Raccordement électrique	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.5	230   1   50   11
Puissance absorbée   Puissance restituée	kW	1.6   1.0	2.5   1.8
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5
Encombrement L x l x H	mm	440   200   330	440   200   330
Poids	kg	23	23

### EQUIPEMENT

Flexible HP	m   N° de réf.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	Modèle   N° de réf.	M2000   12481	M2000   12481
Lance avec buse à jet plat	Buse   N° de réf.	● 028   12435-M20028	● 042   12435-M20042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse   N° de réf.	● 028   12438-028	● 042   12438-042





## Série HD



**MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE**  
une lecture facile de la pression de travail

**POIGNÉE DE TRANSPORT EN ACIER INOXYDABLE**  
la conception compacte facilite le transport et permet de gagner de l'espace

**MOTEUR ÉLECTRIQUE À 4 PÔLES - 1 400 TR/MIN**  
réduit le bruit et l'usure

**SYSTÈME D'ARRÊT TOTAL**  
réduit le bruit et protège la pompe à haute pression

**ASPIRATION DES PRODUITS DE NETTOYAGE**  
direct - sans accessoires supplémentaires

# 600180 HD 12/130 TS

► **ACCESSOIRES** | page 26-27



### ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Pompe axiale Kränzle
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration du HD 9/80 TS: 1.5 m | HD 12/130 TS: 2.5 m
- Flexible haute pression avec anti-perçage Twist-Stop



MODÈLE	HD 9/80 TS	HD 12/130 TS
N° de réf.	600130	600180

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-80   3-8	30-130   3-13
Débit d'eau	l/min   l/h	9   540	11   660
Surpression admissible	bars / MPa	90   9	145   14.5
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400
Raccordement électrique	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.5	230   1   50   13.5
Puissance absorbée   Puissance restituée	kW	1.6   1.0	2.9   2.2
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5
Encombrement L x l x H	mm	470   230   320	500   240   320
Poids	kg	24	31

### EQUIPEMENT

Flexible HP	m   N° de réf.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	Modèle   N° de réf.	M2000   12481	M2000   12481
Lance avec buse réglable	Buse   N° de réf.	● 042   12436-M20042	● 042   12436-M20042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse   N° de réf.	● 042   12438-042	● 042   12438-042

