

Série K 2000



CHÂSSIS ROTOMOULÉ
un boîtier en plastique
pratiquement indestructible

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (TST)
stockage peu encombrant du tuyau
haute pression - avec manivelle rabattable

SYSTÈME DE CLASSIFICATION
stockage pratique des pistolets à haute
pression et des lances de nettoyage

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE
une lecture facile de la pression de travail

CHÂSSIS TOUT-TERRAIN
châssis robuste pour un transport
facile et une grande stabilité

604020 K 2160 TST

► **ACCESSOIRES** | page 26-27



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Pompe axiale Kränzle
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m



OPTION - NON-MARKING

42251

| | | |
|---|------------|---------------|
| Kit d'adaptation NOM Version sans tambour | N° de réf. | 42250 |
| Kit d'adaptation NOM Version avec tambour | N° de réf. | 42251 |
| K 2160 TST NOM Départ usine | N° de réf. | 604030 |

Voir plus amples informations sur les versions NON-Marking à la page 67

| MODÈLE | K 2160 TS K 2160 TST | K 2195 TS K 2195 TST | K 2175 TS K 2175 TST |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| N° de réf. TS sans tambour-enrouleur | 604010 | 604050 | 604110 |
| N° de réf. TST avec tambour-enrouleur | 604020 | 604060 | 604120 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Pression de service | bars / MPa | 30-140 3-14 | 30-180 3-18 | 30-160 3-16 |
| Débit d'eau | l/min l/h | 11 660 | 8 480 | 12 720 |
| Surpression admissible | bars / MPa | 160 16 | 195 19.5 | 175 17.5 |
| Vitesse du moteur | T/min | 1400 | 1400 | 1400 |
| Raccordement électrique | V ~ Hz A | 230 1 50 14 | 230 1 50 14 | 400 3 50 6.7 |
| Puissance absorbée Puissance restituée | kW | 3.2 2.4 | 3.2 2.4 | 3.3 2.6 |
| Cordon d'alimentation électrique | m | 5 | 5 | 5 |
| Encombrement L x l x H | mm | 375 360 900 | 375 360 900 | 375 360 900 |
| Poids sans avec tambour-enrouleur | kg | 39 40 | 39 40 | 39 40 |

EQUIPEMENT

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Flexible HP TS sans tambour-enrouleur | m N° de réf. | 10 (DN6) 43416 | 10 (DN6) 43416 | 10 (DN6) 43416 |
| Flexible HP TST avec tambour-enrouleur | m N° de réf. | 15 (DN6) 48015 | 15 (DN6) 48015 | 15 (DN6) 48015 |
| Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité | Modèle N° de réf. | M2000 12481 | M2000 12481 | M2000 12481 |
| Lance avec buse Vario-Jet | Buse N° de réf. | ● 042 12437-042 | ○ 03 12437-03 | ● 042 12437-042 |
| Lance avec buse Turbo-Jet | Buse N° de réf. | ● 042 12438-042 | ○ 03 12438-03 | ● 042 12438-042 |

