

Puissance élevée

La série Profi

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement
- Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable, lance à jet plat en acier inoxydable
- Logements de rangement pour pistolet et lances
- Système Total-Stop
- Bac tampon, démontable
- Aspiration de produits additifs





Caractéristiques techniques	Profi 160 TS T	Profi 195 TS T	Profi 175 TS T	Profi 15/120 TS T
N° de réf.	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1
Pression de service, à réglage progressif	30-140 bars / 3-14 MPa	30-170 bars / 3-17 MPa	30-150 bars / 3-15 MPa	30-120 bars / 3-12 MPa
Surpression admissible max.	160 bars / 16 MPa	195 bars / 19,5 MPa	175 bars / 17,5 MPa	135 bars / 13,5 MPa
Débit d'eau	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Vitesse du moteur	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.
Puissance électrique connectée	230 V, 14,3 A, 50 Hz	230 V, 14,3 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée	3,2 kW / 2,5 kW	3,2 kW / 2,5 kW	3,8 kW / 3,0 kW	3,8 kW / 3,0 kW
Poids	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, 15 m DN 6	43.829	43.829	43.829	43.829
Pistolet M2000	12.480	12.480	12.480	12.480
Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable	41.570-042	41.570-03	41.570-042	41.570-07
Lance à jet plat en acier inoxydable	12.393-M20042	12.393-M2003	12.393-M20042	12.393-M2007