

Série Profi



CHÂSSIS MONOBLOC ROTOMOULÉ
un boîtier en plastique
pratiquement indestructible

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE
stockage peu encombrant du tuyau
haute pression - avec manivelle rabattable

RÉSERVOIR D'EAU
évite d'endommager la pompe à haute
pression en cas de manque d'eau

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE
une lecture facile de la pression de travail

SYSTÈME DE CLASSIFICATION
stockage pratique des pistolets à haute
pression et des lances de nettoyage

CHÂSSIS TOUT-TERRAIN
châssis robuste pour un transport
facile et une grande stabilité



606000 Profi 160 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 22



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2,5 m
- Réservoir d'eau amovible: Contenance 1,3 l



OPTION - NON-MARKING

Kit d'adaptation NOM N° de réf. **42260**

Voir plus amples informations sur les versions NON-Marking à la page 74

MODÈLE	Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	606000	606010	606100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-140 3-14	30-170 3-17	30-150 3-15
Débit d'eau	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Surpression admissible	bars / MPa	160 16	195 19,5	175 17,5
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	230 1 50 14,3	230 1 50 14,3	400 3 50 7,2
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	3,2 2,5	3,2 2,5	3,8 3,0
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5	5
Encombrement L x l x H	mm	355 375 980	355 375 980	355 375 980
Poids	kg	45	45	45

EQUIPEMENT

Flexible HP	m N° de réf.	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lance avec buse à jet plat	Buse N° de réf.	● 042 12435-M20042	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

