

Un système adaptable

La série Profi-Jet

- Châssis avec roues tout-terrain et pneus increvables (à l'exception de la version portable)
- Châssis en acier inoxydable (à l'exception de la version portable)
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable (pour N° de réf. 41.170 2, 41.182 2, 41.173 3, 41.186 2, 41.187 2)
- Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable (Profi-Jet B 10/200), lance en acier inoxydable avec buse réglable
- Logements de rangement pour pistolet avec lance (à l'exception de la version portable)
- Moteur Honda d'entretien aisé
- Régulateur de vitesse (pour N° de réf. 41.173, 41.173 3, 41.186 1, 41.186 2, 41.187 1, 41.187 2)



version portable



châssis en acier inoxydable, sans tambour-enrouleur



avec châssis en acier inoxydable, tambour-enrouleur et régulateur de vitesse



Caractéristiques techniques	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 20/220
N° de réf. portable	41.170	41.182	-	-	-
N° de réf. avec châssis en acier inoxydable	41.170 1	41.182 1	41.173 2	41.186	41.187
N° de réf. avec châssis en acier inoxydable, tambour-enrouleur	41.170 2	41.182 2	-	-	-
N° de réf. avec châssis en acier inoxydable, régulateur de vitesse	-	-	41.173	41.186 1	41.187 1
N° de réf. avec châssis en acier inoxydable, régulateur de vitesse, tambour-enrouleur	-	-	41.173 3	41.186 2	41.187 2
Pression de service, à réglage progressif	30-150 bars / 3-15 MPa	30-200 bars / 3-20 MPa	30-220 bars / 3-22 MPa	30-250 bars / 3-25 MPa	30-200 bars / 3-20 MPa
Surpression admissible max.	170 bars / 17 MPa	220 bars / 22 MPa	240 bars / 24 MPa	270 bars / 27 MPa	220 bars / 22 MPa
Débit d'eau	13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Puissance du moteur	Moteur essence Honda de 5,5 CV GX 160	Moteur essence Honda de 6,5 CV GX 200	Moteur essence Honda de 11 CV GX 340	Moteur essence Honda de 13 CV GX 390	Moteur essence Honda de 13 CV GX 390
Poids (version portable ou avec châssis en acier inoxydable sur roues)	33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, DN 8 pour:					
■ portable	41.081 (10 m)	41.081 (10 m)	-	-	-
■ avec châssis en acier inoxydable	41.081 (10 m)	41.081 (10 m)	41.081 (10 m)	41.081 (10 m)	41.081 (10 m)
■ avec châssis en acier inoxydable, tambour-enrouleur	41.083 (20 m)	41.083 (20 m)	-	-	-
■ avec châssis en acier inoxydable, régulateur de vitesse	-	-	41.081 (10 m)	41.081 (10 m)	41.081 (10 m)
■ avec châssis en acier inoxydable, régulateur de vitesse, tambour-enrouleur	-	-	41.083 (20 m)	41.083 (20 m)	41.083 (20 m)
Pistolet	12.480 (M2000)	12.480 (M2000)	12.320 2 (Starlet)	12.320 2 (Starlet)	12.320 2 (Starlet)
Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable	-	41.570-03	-	-	-
Lance en acier inoxydable avec buse réglable	12.395-D2505	41.156 8-03 (Vario-Jet)	12.395-D2505	12.395-D25045	12.395-D2507
Filtre d'entrée d'eau	13.310	13.310	13.310	13.310	13.310