

La puissance du chauffage électrique

La série Therm E-M

- Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande en caoutchouc plein
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable (option)
- Câble d'alimentation de 7,5 m
- Lance à jet plat en acier inoxydable
- Logement de rangement pour pistolet et lance
- Chauffe-eau électrique instantané
- Total-Stop temporisé
- Coupe-circuit automatique
- Contrôleur de débit
- Quadruple système de sécurité avec disjoncteur de surcharge
- Compteur horaire
- Aspiration de produits additifs
- Frein excentrique d'immobilisation



Fig. Therm E-M avec tambour-enrouleur



Fig. Therm E-M sans tambour-enrouleur



Caractéristiques techniques	Therm 602 E-M 18	Therm 602 E-M 24	Therm 602 E-M 36	Therm 872 E-M 48
N° de réf. E-M avec tambour-enrouleur / sans tambour-enrouleur	41.360 1 / 41.360	41.361 1 / 41.361	41.362 1 / 41.362	41.363 1 / 41.363
Pression de service, à réglage progressif - taille de la buse 25045 ●	30-100 bars / 3-10 MPa	30-100 bars / 3-10 MPa	30-100 bars / 3-10 MPa	30-170 bars / 3-17 MPa
Pression de service, à réglage progressif - taille de la buse 2503 ○	30-160 bars / 3-16 MPa	30-160 bars / 3-16 MPa	30-160 bars / 3-16 MPa	-
Débit d'eau - taille de la buse 25045 ●	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	14,5 l/min (870 l/h)
Débit d'eau - taille de la buse 2503 ○	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	-
Temp. eau (alimentation : 12°C), à réglage progressif - taille de la buse 25045 ●	38 °C	47 °C	64 °C	60 °C
Temp. eau (alimentation : 12°C), à réglage progressif - taille de la buse 2503 ○	42 °C	52 °C	72 °C	-
Puissance de chauffage	18 kW	24 kW	36 kW	48 kW
Vitesse du moteur	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.	1.400 t/min.
Puissance électrique connectée	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz
Puissance / fusible	20,6 kW / 50 A	26,6 kW / 63 A	38,6 kW / 80 A	53,5 kW / 80 A
Poids E-M avec tambour-enrouleur	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, DN 8	(20 m) / (10 m) 44.381 2 / 41.081	(20 m) / (10 m) 44.381 2 / 41.081	(20 m) / (10 m) 44.381 2 / 41.081	(20 m) / (10 m) 44.381 2 / 41.081
Pistolet Starlet	12.320 2	12.320 2	12.320 2	12.320 2
Lance à jet plat en acier inoxydable	12.392 2-D25045	12.392 2-D25045	12.392 2-D25045	12.392 2-D25045
Filtre d'entrée d'eau	13.310	13.310	13.310	13.310

Mentionner la taille de la buse ou la pression de service lors de la commande.