

Mobiles, compacts et pratiques

Les portables

HD 7/122 & HD 10/122

- Conception très pratique, encombrement réduit et forme compacte
- Insensible aux variations de tension (jusqu'à 10% environ) (HD 7/122)
- Easy-Start
- Moteur électrique à faible vitesse de rotation, silencieux et de longue durée de vie (1.400 t/min.) (HD 7/122)



HD 9/80 & HD 12/130

- Conçus pour une utilisation professionnelle en continu
- Conception très pratique, encombrement réduit et forme compacte
- Les appareils professionnels les plus silencieux de leur gamme grâce à leur moteur à 4 pôles à faible vitesse de rotation (1.400 t/min.).
- Aspiration de produits additifs





Caractéristiques techniques	HD 7/122	HD 10/122	HD 9/80	HD 12/130
N° de réf. avec buse Turbo-Jet / sans buse Turbo-Jet	41.730 1 / 41.730	41.731 1 / 41.731	- / 41.171	- / 41.168
Pression de service, à réglage progressif	30-120 bars / 3-12 MPa	30-120 bars / 3-12 MPa	30-80 bars / 3-8 MPa	30-130 bars / 3-13 MPa
Surpression admissible max.	135 bars / 13,5 MPa	135 bars / 13,5 MPa	90 bars / 9 MPa	145 bars / 14,5 MPa
Débit d'eau	7 l/min (420 l/h)	10 l/min (600 l/h)	9 l/min (540 l/h)	11 l/min (660 l/h)
Vitesse du moteur	1.400 t/min	2.800 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Puissance électrique connectée	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 11,0 A, 50 Hz	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 13,5 A, 50 Hz
Puissance absorbée / Puissance restituée	1,6 kW / 1,0 kW	2,5 kW / 1,8 kW	1,6 kW / 1,0 kW	2,9 kW / 2,2 kW
Poids	22 kg	23 kg	24 kg	30 kg
Équipement	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.	N° de réf.
Flexible haute pression à tresse métallique, 10 m DN 6	43.416	43.416	43.416	43.416
Pistolet M2000	12.480	12.480	12.480	12.480
Lance rotabuse avec tube en acier inoxydable	41.570-028 / -	41.570-042 / -	-	-
Lance à jet plat en acier inoxydable	12.393-M20028	12.393-M20042	41.156 8-042 Vario-Jet	12.701-M20042